



Терморегулирующий монтажный комплект для систем теплых полов



Узел представляет собой встраиваемый блок глубиной 60 мм, состоящий из монтажного короба с декоративной крышкой, рабочего узла и термостатической головки. Рабочий узел выполнен из латуни, имеет шток регулирующий расход в зависимости от параметров системы, вентиль с термоголовкой для контроля текущих условий, а также клапан для удаления воздуха.

Предназначен для создания локальных низкотемпературных систем отопления (тёплый пол) без дополнительных насосов.

Технические характеристики

Межосевое расстояние выходов мм:	50
Диапазон ограничителя температуры теплоносителя (°C):	20-45
Температура рабочей среды (°C):	90
Рабочее давление (бар):	10
Присоединительный размер:	G3/4EU
Материал:	Латунь

Терморегулирующий монтажный комплект для систем теплых полов применяется для создания системы напольного отопления без дополнительного насоса в локальных небольших помещениях на площади не более 20 м² (оптимально 15 м²).

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование товара:

Терморегулирующий монтажный комплект G1495

Название и адрес торговой организации

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ _____ (подпись)